

FICHE PRODUIT : PINCE DE DEBARDAGE – PINCE POUR TRONC

KELA



ACCESSOIRES

Rotateur Hydraulique
Électrovalve pour l'utilisation de deux lignes hydrauliques

SYSTÈMES DE COUPLAGE :

Plaque boulonnée avec accrochage fixe pour pelles
Plaque boulonnée avec double joint pour pelles
Plaque boulonnée avec double joint pour attache rapide
Plaque pour rotateur avec attache pour pelle
Plaque avec double joint pour attache rapide
Kela est équipé de série d'une valve de blocage sur le vérin hydraulique, deux flexible en caoutchouc de longueur standard (Kela 18/23 = 1,50 mt et Kela 28/43 = 2,00 mt).
Jeu de coupleurs pas inclus dans le prix.

Kela peut être équipé d'un rotateur hydraulique avec rotation à 360°, dans ce cas la connexion de 4 flexibles est prévue.



« Votre première centrale d'achat du BTP à la Réunion »

MODÈLES	KELA 11	KELA 18	KELA 23	KELA 28	KELA 43
Ouverture maxime du grappin	1000	1074	1258	1520	1860
Hauteur avec grappin fermé	426	392	455	557	610
Hauteur avec grappin ouverte	678	637	707	822	846
Bois minimum (Ø mm)	55	79	86	133	144
Capacité de levage Kg	800	2000	3000	5000	6000
Pression (bar)	180	250	250	250	250
Poids sans attaches (kg)	70	70	100	170	230
Pelles (tons)	1,5 ÷ 3,0	3 ÷ 5	5 ÷ 9	9 ÷ 12	12 ÷ 18
Force de fermeture	1200	1500	1600	1800	2

Pince pour troncs avec cylindre horizontal conçue pour l'usage intensif en milieu agricole et forestier.

Tous les modèles de la série Kela sont caractérisés par des tôles massives pour être utilisés avec des engins industriels et par une capacité de charge élevée.

CONTACT TARIFICATION :

📞 0692 950 960 – 0692 388 288

@ info@excelbtp.fr ou secretariat@excelbtp.fr